

Samsung Flip Pro Seria WM75B

Parametry techniczne

Model			WM75B	
Panel	Przekątna		75"	
	Typ		New Edge, 60Hz	
	Rozdzielczość		3.840 x 2.160 (Orientacja pozioma)	
	Jasność (typ.)		350cd/m2 (bez szkła)	
	Współczynnik kontrastu (typ.)		4000:1 (typ.) (bez szkła)	
	Kąt widzenia (Poz./Pion.)		178:178	
	Czas reakcji (GTG)		8 ms (typ.)	
Dźwięk	Czas pracy		16/7	
	Typ głośników		Wbudowany głośnik (10 W, 4 kanały)	
Złącza	WEJŚCIA	RGB	N.d.	
		WIDEO	HDMI 2 (tył 1, przód 1), DP 1, USB C (przód), OPS I/F	
		AUDIO	N.d.	
		USB	2(SoC, Przód/Tył), 1 (zewnętrzne 3.0x1 (Przód))	
	WYJŚCIA	RGB	N.d.	
		WIDEO	N.d.	
		AUDIO	1 (Mini jack stereo)	
		Wyjście dotyku	2 wejścia dotyku (USB nadrzędny, 1 z przodu, 1 z tyłu)	
	WEWNĘTRZNE	CZUJNIK	N.d.	
	ZEWNĘTRZNE	STEROWANIE	Wejście dotyku	
Dotyk	Bluetooth/WiFi		RS232C przez gniazdo stereo jack, RJ45 (dla MDC)	
	Typ		Tak (Klawiatura/Mysz, Głośnik)	
	Nr rysunku		IR	
	Typ pióra dotykowego		20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne) * Aplikacja obsługuje 4 rysujących	
	Zakres rozpoznawania obiektów		Pióro pasywne z magnesem	
	Czas reakcji na dotyk		2 mm/ 4 mm / 8 mm / 50 mm (Tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	
	Prędkość rysowania (Opóźnienie dotyku)		6,7 ms	
	Rozmywanie		26 ms	
	Grubość		8%~12%	
	Twardość		3,2T	
	Dodatkowa folia		Szkoło wzmacniane termicznie	
	Zasilanie	Typ		Folia AG (przeciwodblaskowa)
		Zasilanie		PET z powłoką hydrofobową (folia zapobiegająca stłuczeniu)
Pobór mocy		Maks. [W/h]	Powłoka antybakteryjna	
		Typowe [W/h]	Wewnętrzne (Główne 1ea, OPS 1ea)	
		Znamionowe [W/h]	AC 100~240 V 50/60 Hz	
		Tryb czuwania [W/h]	473 W (100~240 V), 451 W (220~240 V), OPS (16 V/4,5 A)	
Parametry mechaniczne		BTU [W/h]		187W
	Wymiary (mm)	Zestaw	1612,93 W (100~240 V), 1 537,91 W (220~240 V), OPS (16 V / 4,5 A)	
		Opakowanie	1724 x 1026,3 x 89	
	Waga (kg)	Zestaw	1905 x 1189 x 287	
		Opakowanie	59,3	
	Kolor		72,2	
	Montaż VESA		Szary Białe	
	Szkło ochronne		400 x 400	
	Typ stojaka		Tak	
	Typ opcji odtwarzacza multimedialnych		Montaż naścienny	
	Obrót		Obsługa gniazda OPS	
	Długość przewodu zasilającego		Tylko orientacja pozioma	
	Praca	Akcesoria		3 m / 2,4 m (US)
Temperatura pracy		Przewód zasilający, kabel USB nadrzędny (1 szt.), pióro dotykowe (2 szt., czarne), gwarancja/instrukcja szybkiej instalacji		
Wilgotność		0~40°C		
Cechy	Klucz		10 ~ 80%, bez kondensacji	
	Orientacja		Flip App	
	SPRZĘT		Pozioma	
	Oprogramowanie	Pierwszy ekran		Nakładka dotykowa (IR), łączność z przodu, obsługa OPS I/F (ze skrzynką OPS), wbudowany głośnik (40 W, 4-kanałowy), wbudowany moduł Wi-Fi / Bluetooth
		Aplikacje		Oprogramowanie Flip (aplikacja do rysowania)
				Przeglądarka dokumentów
				SmartView+
				Odtwarzacz wideo
				Przeglądarka internetowa
				Obszar roboczy
				(RDP/VNC, Office365, VMWare)
				Narzędzie edukacyjne
				mimioconnect (wyłącznie Ameryka Północna)
Akcesoria			Tak	
			Tak	
			Tak	
			Tak	
			Pontus-M (Tizen 6.5)	
W zestawie			Cortex A72 1,7GHz Quad-Core CPU 2MB L2	
			32 GB (2,65 GB zajęte przez sys. op., 29,35 GB wolne)	
			Tizen 6.5: Zastrzeżony system operacyjny Samsung (VDLinux)	
			802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP	
			Kabel zasilający, Kabel USB nadrzędny (1ea), Rysik (2ea, czarny), Gwarancja/Instrukcja szybkiej instalacji	
			N.d. (stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)	
			WMN6575SE	
			CY-PBRK200	
			-	
Kompatybilność ze sprzętem innych producentów			Logitech RallyBar Plus	