

Samsung Flip Pro Seria WM85B

Parametry techniczne

Model			WM85B
Panel	Przekątna		85"
	Typ		New Edge, 60Hz
	Rozdzielczość		3.840 x 2.160 (Orientacja pozioma)
	Jasność (typ.)		350cd/m2 (bez szkła)
	Współczynnik kontrastu (typ.)		4000:1 (typ.) (bez szkła)
	Kąt widzenia (Poz./Pion.)		178:178
	Czas reakcji (GTG)		8 ms (typ.)
Dźwięk	Czas pracy		16/7
	Typ głośników		Wbudowany głośnik (10 W, 4 kanały)
Złącza	WEJŚCIA	RGB	N.d.
		WIDEO	HDMI 2 (tył 1, przód 1), DP1, USB C (przód), OPS I/F
		AUDIO	N.d.
	WYJŚCIA	USB	2(SoC, Przód/Tył), 1 (zewnętrzne 3.0x1 (Przód))
		RGB	N.d.
		WIDEO	N.d.
		AUDIO	1 (Mini jack stereo)
	WEWNĘTRZNE	Wyjście dotyku	2 wejścia dotyku (USB nadrzędny, 1 z przodu, 1 z tyłu)
		CZUJNIK	N.d.
	ZEWNĘTRZNE		STEROWANIE
Dotyk	Bluetooth/WiFi		Wejście dotyku
	Typ		RS232C przez gniazdo stereo jack, RJ45 (dla MDC)
	Nr rysunku		Tak (klawiatura/mysz, głośnik)
	Typ pióra dotykowego		IR
	Zakres rozpoznawania obiektów		20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne)
	Czas reakcji na dotyk		* Aplikacja obsługuje 4 rysujących
	Prędkość rysowania (Opóźnienie dotyku)		Pióro pasywne z magnesem
	Rozmywanie		2 mm/ 4 mm / 8 mm / 50 mm
	Grubość		(Tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)
	Twardość		6,7 ms
Zasilanie	Dodatkowa folia		26 ms
	Typ		8%~12%
	Zasilanie		3,2T
	Pobór mocy	Maks. [W/h]	Szkoło wzmacniane termicznie
		Typowe [W/h]	Folia AG (przeciwodblaskowa)
		Znamionowe [W/h]	PET z powłoką hydrofobową (folia zapobiegająca stłuczeniu)
		Tryb czuwania [W/h]	Powłoka antybakteryjna
	Wymiary (mm)	BTU [W/h]	Wewnętrzne (Główne 1ea, OPS 1ea)
		Zestaw	AC 100-240 V 50/60 Hz
	Waga (kg)	Opakowanie	528 W (100-240 V), 506 W (220-240 V), OPS (16 V/4,5 A)
		Zestaw	197W
	Kolor		480 W (100-240 V), 460 W (220-240 V), OPS (16 V/4,5A)
	Montaż VESA		0,5
Parametry mechaniczne	Szkło ochronne		1800.48W(100-240V), 1725.46W(220-240V), OPS(16V/4.5A)
	Typ stojaka		1945,8 x 1151,1 x 89
	Typ opcji odtwarzacza multimedialnych		2136 x 1318 x 260
	Obrót		75,2
	Długość przewodu zasilającego		91,6
	Akcesoria		Szary Białe
	Temperatura pracy		600 x 400
	Wilgotność		Tak
	Klucz		Montaż naścienny
	Orientacja		Obsługa gniazda OPS
Praca	SPRZĘT		Tylko orientacja pozioma
	Oprogramowanie	Pierwszy ekran	3 m / 2,4 m (US)
		Aplikacje	Przewód zasilający, kabel USB nadrzędny (1 szt.), pióro dotykowe (2 szt., czarne), gwarancja/instrukcja szybkiej instalacji
		WebRTC	0-40°C
		Silnik webowy z możliwością rozbudowy	Flip App
	Odtwarzacz wewnętrzny (wbudowane rozwiązania sprzętowe)	SmartView+	Pozioma
		AirPlay	Nakładka dotykowa (IR), łączność z przodu, obsługa OPS I/F (ze skrzynką OPS), wbudowany głośnik (40 W, 4-kanałowy), wbudowany moduł Wi-Fi / Bluetooth
		Platforma	Oprogramowanie Flip (aplikacja do rysowania)
		Procesor	Przeglądarka dokumentów
		System operacyjny	SmartView+
Akcesoria	Bezpieczeństwo		Przeglądarka internetowa
	W zestawie	Podstawka	Obszar roboczy
		Zamocowanie	(RDP/VNC, Office365, VMWare)
		Złącze OPS	Narzędzie edukacyjne
		Taca	mimioconnect (wyłącznie Ameryka Północna)
	Opcjonalnie	Podstawka	Tak
		Zamocowanie	Tak
		Złącze OPS	Tak
		Taca	Tak
	Kompatybilność ze sprzętem innych producentów		Pontus-M (Tizen 6.5)