

Samsung Flip Pro Seria WM65B

Parametry techniczne

Model			WM65B	
Panel	Przekątna		65"	
	Typ		New Edge, 60Hz	
	Rozdzielczość		3.840 x 2.160 (Orientacja pozioma)	
	Jasność (typ.)		350cd/m2 (bez szkła)	
	Współczynnik kontrastu (typ.)		4000:1 (typ.) (bez szkła)	
	Kąt widzenia (Poz./Pion.)		178:178	
	Czas reakcji (GTG)		8 ms (typ.)	
Dźwięk	Czas pracy		16/7	
	Typ głośników		Wbudowany głośnik (10 W, 2 kanały)	
Złącza	WEJŚCIA	RGB	N.d.	
		WIDEO	(Podstawowe) HDMI 1, DP1, (z tacą) HDMI 1, USB-C	
		AUDIO	N.d.	
		USB	(Podstawowe) USB 1, (z tacą) USB 2, USB zewnętrzny (wejście/wyjście dotyku)	
	WYJŚCIA	RGB	N.d.	
		WIDEO	N.d.	
		AUDIO	1 (Mini jack stereo)	
		Wyjście dotyku	(Podstawowe) 1 wyjście dotyku (USB nadrzędny), (z tacą) 1 wyjście dotyku	
	WEWNĘTRZNE	CZUJNIK	N.d.	
ZEWNĘTRZNE	STEROWANIE	Wejście dotyku		
Dotyk	Bluetooth/WiFi		RS232C przez gniazdo stereo jack, RJ45 (dla MDC)	
	Typ		Tak (klawiatura/mysz, głośnik)	
	Nr rysunku		IR	
	Typ pióra dotykowego		20 dotyków (wewnętrzne / zewnętrzne)	
	Zakres rozpoznawania obiektów		* Aplikacja obsługuje 4 rysujących	
	Czas reakcji na dotyk		Pióro pasywne z magnesem	
	Prędkość rysowania (Opóźnienie dotyku)		2 mm/ 4 mm / 8 mm / 50 mm	
	Rozmywanie		(Tryb pędzla: dynamiczne rozpoznawanie obiektów)	
	Grubość		6,7 ms	
	Twardość		26 ms	
			8%~12%	
Zasilanie	Dodatkowa folia		3,2T	
	Typ		Szkoło wzmacniane termicznie	
	Zasilanie		Folia AG (przeciwodblaskowa)	
	Pobór mocy		PET z powłoką hydrofobową (folia zapobiegająca stłuczeniu)	
			Powłoka antybakteryjna	
Parametry mechaniczne	Wymiary (mm)	Wewnętrzne	1522,4 x 897,6 x 62,9	
		AC 100-240 V 50/60 Hz	1691 x 1055 x 198	
		Maks. [W/h]	124 W	
		Typowe [W/h]	175 W	
		Znamionowe [W/h]	0,5	
	Waga (kg)	Tryb czuwania [W/h]	656,425 W	
		BTU [W/h]	1522,4 x 897,6 x 62,9	
		Opakowanie	1691 x 1055 x 198	
	Parametry mechaniczne	Kolor	Zestaw	39,7
			Opakowanie	48,2
		Montaż VESA	Szary Biały	400 x 400
		Szkło ochronne	Tak	
		Typ stojaka	Uchwyt ścienny (WMN-WN65R)	
		Typ opcji odtwarzacza multimedialnych	N.d.	
Obrót		Orientacja pozioma i pionowa		
Długość przewodu zasilającego		3 m / 2,4 m (US)		
Praca	Akcesoria		Przewód zasilający, kabel USB nadrzędny (1 szt.), pióro dotykowe (2 szt., czarne), gwarancja/instrukcja szybkiej instalacji	
	Temperatura pracy		0-40°C	
	Wilgotność		10 ~ 80%, bez kondensacji	
Cechy	Orientacja	Klucz	Flip App	
			Pozioma / pionowa	
			Moduł dotykowy (IR), wbudowany głośnik (20 W, 2-kanałowy), wbudowany moduł WiFi/Bluetooth	
	SPRZĘT	Pierwszy ekran	Oprogramowanie Flip (aplikacja do rysowania)	
			Przeglądarka dokumentów	
			SmartView+	
		Aplikacje	Odtwarzacz wideo	
			Przeglądarka internetowa	
			Obszar roboczy	
			(RDP/VNC, Office365, VMWare)	
			Narzędzie edukacyjne	
			mimioconnect (wyłącznie Ameryka Północna)	
			WebRTC	Tak
			Silnik webowy z możliwością rozbudowy	
			SmartView+	Tak
AirPlay	Tak			
Platforma	Pontus-M (Tizen 6.5)			
Procesor	CA72 Quad (1,7 GHz)			
Odtwarzacz wewnętrzny (wbudowane rozwiązania sprzętowe)	Przechowywanie danych	32 GB (2,65 GB zajęte przez sys. op., 29,35 GB wolne)		
	System operacyjny	Tizen 6.5: Zastrzeżony system operacyjny Samsung (VDLinux) 802.1 x (WPA2 Enterprise): EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP		
		Przewód zasilający, kabel USB nadrzędny (1 szt.), pióro dotykowe (2 szt., czarne), gwarancja/instrukcja szybkiej instalacji		
Akcesoria	Bezpieczeństwo		N.d. (stojak innego producenta może być montowany z wykorzystaniem standardu VESA)	
	W zestawie		WMN-WM65R	
	Opcjonalnie	Podstawka	-	
		Zamocowanie	CY-TF65BBC	
		Złącze OPS		
Taca			Logitech RallyBar Plus	
Kompatybilność ze sprzętem innych producentów				